

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, hollannikkaat

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-42

MALLISTO Gram à la Sara

POHJATYYPPI Gram

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

SOLEMATERIAL Muovilenkkituki, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Tarraranneke

VÄRI Musta, Vaaleanpunainen



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

JALAS® 2972 SUVI

KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, säädettävä nilkkaremmi, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, toimistoympäristö, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hoiva-alan työt, siivoustyöt, terveydenhuolto, hotelli- ja ravintola-alan työt, keittiötyöt, toimistotyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, service



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-09

JALAS® 2972 SUVI

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20347:2012

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

OB: Jalkineessa ei ole varvassuojaa mekaanisia vaaratekijöitä vastaan, mutta sillä on oltava vähintään yksi seuraavista suojausluokituksista: P, C, A, E, CI, I, AN, WR tai HI

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Suoja sähköstaattista purkausta (ESD) vastaan

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittamia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-05-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com